






BEAM INTRACK

RD LEUCHTEN AG

KOMPLEXES EINFACH MACHEN.




- COB LED, $\leq 146 \text{lm/W}$ Systemeffizienz ¹⁾**
- 220-240VAC 50/60Hz**
- 40W Maximum**
- $\leq 5200 \text{lm}$ ¹⁾**
- 2700K, 3000K, 4000K, Meat, CRI 80 - 98 ²⁾**
- Spot / Medium Flood / Flood / Wide Flood**
- ON/OFF, optional DALI, Casambi, ZigBee**
- Umgebungstemperatur $t_a = 25^\circ\text{C}$**
- 16A: Typ B 27 Leuchten, Typ C 44 Leuchten**
- Photobiologische Sicherheit RG1**
- IP20**
- 50'000 Std (L90 B10)**
- 1015g**
- CE** **RoHS COMPLIANT** **DALI** **DALI**



Farben: ³⁾







Ersatz für: BEAM



Einstellungen DIP-Schalter:

I _{out}	P _{out} ≤	1	2	3	4	I _{out}	P _{out} ≤	1	2	3	4
300mA	13W	-	-	-	-	700mA	29W	ON	-	-	-
350mA	15W	-	-	-	ON	750mA	32W	ON	-	-	ON
400mA	17W	-	-	ON	-	800mA	34W	ON	-	ON	-
450mA	19W	-	-	ON	ON	850mA	34W	ON	-	ON	ON
500mA	21W	-	ON	-	-	900mA	36W	ON	ON	-	-
550mA	23W	-	ON	-	ON	950mA	38W	ON	ON	-	ON
600mA	25W	-	ON	ON	-	1000mA	40W	ON	ON	ON	-
650mA	27W	-	ON	ON	ON	1050mA	42W	ON	ON	ON	ON

LVK: ⁴⁾



1) Effizienz und Energieeffizienzklasse gemessen mit COB-LED LES 18mm 4000K CRI 80 @500mA, maximaler Leuchtenlichtstrom @1050mA
 2) Andere Lichtfarben / Farbtemperaturen auf Anfrage
 3) Pulverbeschichtung, Sonderfarben auf Anfrage
 4) LVK gemessen mit COB-LED LES 18mm 3000K CRI 90 @1050mA (=39W)
 Toleranz Leistung und Lichtstrom = ±10%, Farbtemperatur = ±100K. Messresultate bei 25°C Umgebungstemperatur. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.