

2021.09.30







# SPOTLINE FIVE

# RD LEUCHTEN AG

KOMPLEXES EINFACH MACHEN.



- SMD LED,  $\leq 63\text{lm/W}$  Systemeffizienz <sup>1)</sup>
  - 220-240VAC 50/60Hz
  - 8W Maximum
  - $\leq 500\text{lm}$  <sup>1)</sup>
  - 3000K, 4000K, CRI 80, 90
  - Spot / Medium Flood / Flood / Wide Flood
  - ON/OFF, optional DALI, Casambi, ZigBee
  - Umgebungstemperatur  $t_a = 25^\circ\text{C}$
  - 50 Leuchten pro Sicherungsautomat B16A
  - Photobiologische Sicherheit RG1
  - IP20
  - 50'000 Std (L80 B10)
  - 340g <sup>2)</sup>
- 



## Farben:



schwarz silber weiss

## Leuchtenfamilie:






SPOTLINE FIVE



SPOTLINE TEN

## LVK:



1) Effizienz, maximaler Leuchtenlichtstrom und Energieeffizienzklasse gemessen mit LED 3000K CRI80 @500mA (=8W)

2) Leuchte, Treiber und Sekundärkabel

Toleranz Leistung und Lichtstrom =  $\pm 10\%$ , Farbtemperatur =  $\pm 100\text{K}$ . Messresultate bei  $25^\circ\text{C}$  Umgebungstemperatur. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.