







LITA T-One

Die einflammige und schwenkbare Lita T-One definiert die Idee von schlanken Schienenbeleuchtungen im Retailbereich neu. Ihr ultraschlankes Design ohne sichtbaren Treiber und ihre Flexibilität, ermöglichen die optimale Kombination aus Stromschienen, Linearleuchten und Stromschienenstrahler. Einmal in der Schiene installiert, kann die Lita T-One bis 30° angewinkelt werden. Eine Auswahl an unterschiedlichen Längen, Lichtfarben, Optiken und über DIP-Schalter einstellbare Lumenpakete runden die innovative Beleuchtungslösung ab




FEATURES

- Einflammig, verstellbar bis zu 30°
- Gerade oder seitliche Abstrahlung möglich
- Modernes, schlankes Design, nur 20mm Aufbauhöhe
- Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium
- Einstellbarer Lichtstrom über DIP-Schalter
- Einheitliches Erscheinungsbild in allen Leistungsklassen
- Einfache Verstellbarkeit innerhalb der Stromschiene


ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

- Leuchten-Leistung: 18-60W (DIP-Schalter)
- Leuchten-Lichtstrom: 2610-10'800lm
- Leuchten-Effizienz: 145-180lm/W
- LED: LED Cluster Board
- Treiber: Intrack Adapter (verstellbar längs und hoch)
- Farbtemperatur: 3000K, 4000K, 5000K (andere optional)
- Farbwiedergabe: CRI80 (CRI90 optional)
- Abstrahlwinkel: 30°, 60°, 90°, DASYM, 120°, Raster
- Lichtsteuerung: ON/OFF, DALI DT6
- Gehäusefarbe: Weiss, Schwarz
- Montage: Global Trac 3-Phasen Stromschiene
- IP-Schutzklasse: IP20
- Umgebungstemperatur: -20°...+50°
- Lebensdauer typisch: 100'000h
- Dimensionen: 600/1195/1493x100x20mm


LICHTVERTEILUNGSKURVEN




Linse 30°




Linse 60°




Linse 90°



Linse doppelt asymmetrisch



Diffusor 120°



Raster

MODELSPEZIFISCHER LICHTSTROM

	Gehäuse Weiss, CRI80			Gehäuse Weiss, CRI90			Gehäuse Schwarz, CRI80			Gehäuse Schwarz, CRI90		
	3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K	3000K	4000K	5000K
	170lm/W	180lm/W	180lm/W	160lm/W	170lm/W	170lm/W	155lm/W	165lm/W	165lm/W	145lm/W	155lm/W	155lm/W
	600mm			600mm			600mm			600mm		
18W	3060lm	3240lm	3240	2880lm	3060lm	3060lm	2790lm	2970lm	2970lm	2610lm	2790lm	2790lm
20W	3400lm	3600lm	3600lm	3200lm	3400lm	3400lm	3100lm	3300lm	3300lm	2900lm	3100lm	3100lm
22W	3740lm	3960lm	3960lm	3520lm	3740lm	3740lm	3410lm	3630lm	3630lm	3190lm	3410lm	3410lm
24W	4080lm	4320lm	4320lm	3840lm	4080lm	4080lm	3720lm	3960lm	3960lm	3480lm	3720lm	3720lm
	1195mm			1195mm			1195mm			1195mm		
35W	5950lm	6300lm	6300lm	5600lm	5950lm	5950lm	5425lm	5775lm	5775lm	5075lm	5425lm	5425lm
40W	6800lm	7200lm	7200lm	6400lm	6800lm	6800lm	6200lm	6600lm	6600lm	5800lm	6200lm	6200lm
45W	7650lm	8100lm	8100lm	7200lm	7650lm	7650lm	6975lm	7425lm	7425lm	6525lm	6975lm	6975lm
50W	8500lm	9000lm	9000lm	8000lm	8500lm	8500lm	7750lm	8250lm	8250lm	7250lm	7750lm	7750lm
	1493mm			1493mm			1493mm			1493mm		
45W	7650lm	8100lm	8100lm	7200lm	7650lm	7650lm	6975lm	7425lm	7425lm	6525lm	6975lm	6975lm
50W	8500lm	9000lm	9000lm	8000lm	8500lm	8500lm	7750lm	8250lm	8250lm	7250lm	7750lm	7750lm
55W	9350lm	9900lm	9900lm	8800lm	9350lm	9350lm	8525lm	9075lm	9075lm	8525lm	8525lm	8525lm
60W	10'200lm	10'800lm	10'800lm	9600lm	10'200lm	10'200lm	9300lm	9900lm	9900lm	9300lm	9300lm	9300lm